


Mallit:	LS	GL	GLS	GLD
Moottori:	Edessä poikittain, 5 runkolaakeria. Suljettu jäähdytysjärjestelmä. Termostaattiohjattu sähköpuhallin. Alhaisen öljymäärän ilmaisin.			
Sylinteriluku	4	4	4	4
Iskutilavuus cm ³	1118	1294	1442	1905
Sylinterin halkaisija × iskun pituus mm	74 × 65	76,7 × 70	76,7 × 78	83 × 88
Puristussuhde	9,6:1	9,5:1	9,5:1	23,5:1
Suurin teho (DIN)kW(hv)r/min.	43,4/(59)/5600	49/(67)/5600	62,5/(85)/5600	47/(65)/4600
Suurin vääntömomentti (DIN)Nm(kpm)r/min.	91 (9,3) 3000	108 (11,0) 2800	123 (12,5) 3000	120 (12,2) 2000
Polttoaine:				
Suosittelava oktaaniluku	98 okt. bens.	98 okt. bens.	98 okt. bens.	Dieselpolttoaine
Autoedun verotusluokat	I	I	II	III
Sähköjärjestelmä:	Akku 12 V/52 Ah, vaihtovirtageneraattori 700 W. Elektroninen sytytysjärjestelmä.			12 V/88 Ah, 770 W
Voimansiirto:	Etuveto. Täyssynkronoitu vaihteisto. Käsivalintainen, valitsin lattiasa. Kuiva, nestevälitteinen, yksilevyinen kytkin.			
Vaihteiden lukumäärä	4	5	5	5
Nopeudet/1000 r/min. eri vaihteilla				
1	7,2	7,2	7,2	7,9
2	12,1	12,7	12,7	13,9
3	18,3	18,6	18,6	20,5
4	25,8	24,6	24,6	27,1
5		31,5	31,5	34,6
Vetopyörästön välityssuhteet	17 × 63	14 × 62	14 × 62	16 × 63
Kulutus (ECE-normi, l/100 km)				
90 km/h	6,6	5,7	6,0	4,5
120 km/h	8,7	7,8	7,9	6,4
kaupunkiajo	9,6	8,7	8,7	7,1
Huippunopeus km/h	147	155	164	156
Kiihtyvyys s/0—100 km/h	16,9	15	13,2	17,9
Pyörät:				
Levypyörät	5J × 13	5J × 13	5J × 13	5J × 13
Teräsvyörenkaat, rengaskoko	145 SR 13	165/70 R13	165/70 R13	165/70 R13
Painot:				
Omapaino kg	960	970	990	1040
Kokonaispaino kg	1335	1375	1365	1415
Sallittu kattokuorma kg	75	75	75	75
Perävaunun sallittu enimmäispaino				
— jarruin kg	960	970	990	1000
— ilman jarruja	485	485	485	485
Täyttötilavuudet:				
Polttoainesäiliö litraa	45	45	45	45
Moottoriöljy litraa	3,3	3,3	3,3	5,0
Vaihteisto + vetopyörästö litraa	1,5	1,8	1,8	1,8
Määräaikaishuollot:	20.000 km			
Öljynvaihtoväli:	10.000 km			5.000 km
Takuuaika:	Takuuaika ilman km-rajoitusta 12 kk.			
Ohjauslaitteet:	Hammasanko-ohjaus, turvaohjauspyörä ja -ohjausakseli, ohjauslukko, ohjauspyörän halkaisija 365 mm. Ohjauspyörän kierroksia ääri-asennosta toiseen 4,35. Kääntöympyrän halkaisija 10,2 m.			
Jousitus:	Erillisjousitus kaikissa pyörissä. Edessä säädettävät vääntövarsijouset, tukivarret, kallistuksenvakaaja, kaksitoimiset putki-iskunvaimentimet. Takana kierrejouset, tukivarret, kallistuksenvakaaja, kaksitoimiset putki-iskunvaimentimet.			
Jarrut:	Tehostettu 2-piirinen järjestelmä. Levyjarrut edessä ja itesäätyvät rumpujarrut takana. Kuormituksen mukaan säätävä paineenrajoitinventtiili estää takapyörän lukkiutumisen. Varoitusvalo ilmoittaa jarrupiiriviasta, jarrupalojen kuluneisuudesta ja kytketystä seisontajarrusta. Seisontajarru vaikuttaa takapyöriin.			
Mitat:	Pituus 4040 mm. Leveys 1680 mm. Korkeus 1410 mm. Akseliväli 2520 mm. Raideväli edessä 1434 mm ja takana 1387 mm.			



Scan Passion Horizon : <http://passionhorizon.wifeo.com>