

HORIZON^{prof} Professionell in den technischen Daten

Motor	4-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor, vorn quer zur Fahrtrichtung, 41° nach hinten geneigt eingebaut, 5fach gelagerte Kurbelwelle (Tri-metallager), Wasserkühlung mit Pumpe, Thermostat und geschlossener Druckausgleichbehälter, elektrisch-thermostatisch gesteuerter Kühlerventilator, Frostschutz bis -17°C.	Felgen und Reifen	5 1/2 J x 13, (175/70 HR 13) Pirelli Sprint Breit-Stahlgürtelreifen
Hubraum: Leistung bei Drehmoment bei Verdichtung: Vergaser:	1442 ccm 61 kW (83 PS) – 5600 min. 123 Nm – 3000 min. 9,5 : 1 Weber 36 DCA 36 DCNV 36 DCNVH5	Maße und Gewichte	Länge x Breite x Höhe: Radstand: Spurbreite vorn/hinten: Bodenfreiheit mit Belastung: Leergewicht: Nutzlast: Zulässiges Gesamtgewicht: Anhängelast gebremst: Anhängelast ungebremst: Kofferrauminhalt:
Kraftstoffverbrauch	bei 90 km/h 6,2 l/100 km Superbenzin bei 120 km/h 8,5 l/100 km im Stadtverkehr 8,9 l/100 km	Füllmengen:	Kraftstoffbehälter: 47 l, Kühlsystem einschl. Heizung: 6 l, Motoröl- wechsellmenge: 3 l
Kraftübertragung	Mechanisch: Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt, vollsynchronisiertes Viergang-Getriebe, ein Rückwärtsgang Übersetzung: 1. Gang: 3,900; 2. Gang: 2,312; 3. Gang: 1,524; 4. Gang: 1,040; Rückwärtsgang: 3,769 Knuppelschaltung Achsübersetzung: 3,588	Elektrische Anlage:	Transistor-Spulenzündung, Drehstromlichtmaschine 700 W, Batterie: 12 V/40 Ah
Antrieb: Vorderradantrieb		Fahrleistung:	Höchstgeschwindigkeit 161 km/h
Fahrwerk	Radaufhängung und Federung vorn: Einzelradaufhängung an zwei längsliegenden, einstellbaren Drehstäben und Querlenkern, Kurvenstabilisator, Zweibeuge-Teleskopstoßdämpfer Radaufhängung und Federung hinten: Einzelradaufhängung an zwei Längslenkern und Schraubenfedern, Zweibeuge-Teleskopstoßdämpfer Lenkung: Zahnstangenlenkung, Übersetzungsverhältnis 22,45 : 1, Sicherheitslenksäule Wendekreis: 11,51 m	Garantie: 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung, Wartungsintervalle: Inspektionen nur alle 15.000 km, mindestens einmal jährlich. Ölwechsel alle 7500 km, mindestens alle 6 Monate.	
Bremsanlage	Zweikreisbremsanlage mit Anzeige für Bremsflüssigkeitsstand, Scheibenbremsen vorn mit Anzeige für Belagverschleiß, Trommelbremsen hinten mit Schauloch für Belagverschleiß, hydraulisch betätigt, mit Bremskraftregler und Bremskraftverstärker, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend.		



1379

IHR CHRYSLER-SIMCA-HÄNDLER:



Scan Passion Horizon : <http://passionhorizon.wifeo.com>

6

ET-Nr: 95507 W + VKF 479-60